


商品名	VOLCALOCK LC-3500BLED
商品型番	LC-3500BLED
施錠方式	電磁式吸着施錠
寸法(本体)	238 X 43 X 25 mm
(吸着板)	185 X 38 X 12 mm
重量(本体)	1.2Kg
(吸着板)	0.75Kg
定格電圧	DC12V/DC24V
消費電流	510mA/DC12V 270mA/DC24V
(突入電流は含まず 定格消費電流値)	
施錠信号	c接点 施錠時(COM-NO間メーク)
(装備LEDと連動 赤/施錠 緑/解錠)	
	接点容量 24VDC/50mA Max
開扉信号	b接点(閉扉時メーク)
	接点容量 24VDC/50mA Max
吸着力	270Kg

○ 電源入力設定  
2種類のコネクタを差換えて行います  
DC12V用 DC24V用



○ LED表示について

- ・施錠: 赤LED点灯
- ・解錠: LED消灯
- ・電源印加かつ解除中: 緑LED点灯

- (青) DSS(閉扉信号)無電圧接点出力 閉扉時メーク
- (青) DSS(閉扉信号)無電圧接点出力 閉扉時メーク
- (-) 入力電源-(G) ※電源印加時施錠動作
- (+) 入力電源+(G) DC12V/DC24V 切替
- (C) LSS(施錠信号)無電圧接点出力
- (NC) LSS(施錠信号)無電圧接点出力
- (NO) LSS(施錠信号)無電圧接点出力

VOLCALOCK LC-3500BLED仕様書		サイズ	FSCM 番号	図面番号 LC-3500BLED-005	改訂
発行日	2012. 3.29			シート	1 / 1