



商品コード		
定 格		
材 質	樹脂 94V0	
仕 上	シボ加工	
彩 色	ライトグレー	
パネル	マンセル N-2.0 近似	
文 字	マンセル N-8.0 近似	
重 量	約1.1Kg	
入力電源	AC100V 0.8A	
外部入力 : 無電圧α接点 DC12V 10mA~100mA		
インターホン入力	メイク時解錠	1点
一回解錠入力	メイク時一回解錠	1点
連続解錠入力	メイク時連続解錠	1点
火報入力	メイク時解錠	1点
開扉入力	メイク時閉扉	1点
施錠入力	メイク時施錠	1点
EW警報入力	メイク時EW警報	1点
CDM	+(プラス) CDM端子台は共有不可	1点
外部出力 : DC12V		
リモート出力	有電圧接点 DC12V 550mA	1点
電源表示出力	DC12V 50mA以下	1点
開扉表示出力	DC12V 50mA以下	1点
解錠表示出力	DC12V 50mA以下	1点
開扉出力	無電圧 DC12V 500mA以下 設定時間出力	1点
解錠出力	無電圧 DC12V 500mA以下 プレイク時まで出力	1点
警報出力	無電圧 DC12V 500mA以下 設定時間出力	1点
リーダ用出力	DC12V 500mA	1点
火報出力	火報入力メイク時メイク	1点
JEM-A		
JEM-A 入出力	入出力はJEM-Aに準拠 オープンコレクタ DC30V以下 2mA~5mA	1点
図面履歴	LK-8000-005-002	
型 式	LK-8000	
製品名	電磁錠制御盤	
縮尺(A3)	1:3	
図面番号	LK-8000-005	日付 2011年06月21日

* 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商品です。